



**EDEL BEIGE, GRØNN, KLASSISK HVIT, LINGRØNN,  
LYS GRÅ OG MELLOMGRÅ**

**Visuelt inntrykk**

En tidløs og elegant front i herregårdsstil med markert rettkantet profil og fylling i dører og skuffer

**Variantnummer**



Beige	297
Beige vitrinedør med sprosser og klart glass	297
Beige vitrinedør med kryssprosper, klart glass/klart glass	G40
Beige vitrinedør med kryssprosper, klart glass/tett	T40
Beige vitrinedør med flettet fylling	F97



Grønn	H04
Grønn vitrinedør med sprosser og klart glass	H04
Grønn vitrinedør med kryssprosper, klart glass/klart glass	04K
Grønn vitrinedør med kryssprosper, klart glass/tett	04L
Grønn vitrinedør med flettet fylling	04F



Klassisk hvit	307
Klassisk hvit vitrinedør med sprosser og klart glass	307
Klassisk hvit vitrinedør med kryssprosper, klart glass/klart glass	G42
Klassisk hvit vitrinedør med kryssprosper, klart glass/tett	T42
Klassisk hvit vitrinedør med flettet fylling	F07




Lingrønn	244
Lingrønn vitrinedør med sprosser og klart glass	744
Lingrønn vitrinedør med kryssprosper, klart glass/klart glass	G44
Lingrønn vitrinedør med kryssprosper, klart glass/tett	T44
Lingrønn vitrinedør med flettet fylling	F44



Lys grå	227
Lys grå vitrinedør med sprosser og klart glass	727
Lys grå vitrinedør med kryssprosper, klart glass/klart glass	G29
Lys grå vitrinedør med kryssprosper, klart glass/tett	T29
Lys grå vitrinedør med flettet fylling	F27
Høyskapsdør er delt	



Mellomgrå	293
Mellomgrå vitrinedør med sprosser og klart glass	293
Mellomgrå vitrinedør med kryssprosper, klart glass/klart glass	G38
Mellomgrå vitrinedør med kryssprosper, klart glass/tett	T38
Mellomgrå vitrinedør med flettet fylling	F93

<b>Materiale</b>	19 mm ramme MDF, fylling 13 mm MDF	
	Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har ramme i 19 mm MDF, fylling i 13 mm MDF	
	Skuffeforstykker høyde 12 cm er uten fylling	
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling, glans 35, +/- 5
	Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.	Beige: NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5
		Grønn: NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5
		Klassisk hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5
		Lingrønn: NCS S 2005-G10Y, glans 25 +/- 5
		Lys grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5
Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5		
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlister	16 mm MDF, malt
<b>Skrog</b>		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
		0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
<b>Skuffer</b>	<b>Tandemboxskuff uten demping</b> har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.	
	<b>Tandemboxskuff med demping</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.	
	<b>Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning</b> , er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.	
<b>Hengsler</b>	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
<b>Renhold/vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	