







AREAL BEIGE, GRØNN, KLASSISK HVIT, LINGRØNN, LYS GRÅ OG MELLOMGRÅ


Visuelt inntrykk En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm

Variantnummer		
	Beige	296
	Beige vitrinedør med klart glass (samme som Format)	296
	Beige vitrinedør med frostet glass (samme som Format)	996
	Grønn	D04
	Grønn vitrinedør med klart glass (samme som Format)	D04
	Grønn vitrinedør med frostet glass (samme som Format)	04D
	Klassisk hvit	305
	Klassisk hvit vitrinedør med klart glass (samme som Format)	306
	Klassisk hvit vitrinedør med frostet glass (samme som Format)	306
	Lingrønn	237
	Lys grønn vitrinedør med klart glass	237
	Lys grønn vitrinedør med frostet glass	937
	Kan også fås i Zikk-zakk	266
	Lys grå	212
	Lys grå vitrinedør med klart glass	212
	Lys grå vitrinedør med frostet glass	812
	Kan også fås i Zikk-zakk	265
	Mellomgrå	288
	Mellomgrå vitrinedør med klart glass	288
	Mellomgrå vitrinedør med frostet glass	888
	Kan også fås i Zikk-zakk	268
	Høyskapsdør er delt	

Materiale 19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt
Vitrine: 4 mm glass i MDF-ramme, frostet glass har frostet side inn

Overflate	
Maling	UV-herdende vannbasert maling
Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.	Beige: NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5
	Grønn: NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5
	Klassisk hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5
	Lingrønn: NCS S 2005-G10Y, glans 25 +/- 5
	Lys grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5
	Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5

Dekor/garnityr	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlister	16 mm MDF, malt

Skrog		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
		0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

Skuffer

Tandemboxskuff uten demping har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.

Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.

Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.

Hengsler

Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.

Hengslene har innebygget lukkemekanisme.

Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme.

Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.

Renhold/vedlikehold

Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning