



## TIME DIS OG TIME HVIT

<b>Visuelt inntrykk</b>	En klassisk front med elegante linjer og en stram utfrest innvendig profil i dører og skuffer	
<b>Variantnummer</b>	Dis	146
	Dis vitrinedør med sprosser	746
	Hvit	203
	Hvit vitrinedør med sprosser	703
	Høyskapsdør er delt	
<b>Materiale</b>	16 mm MDF, profilfrest, malt	
	Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har innvendig frest profil	
	Skuffeforstykker høyde 12 cm har kun vertikal utfresing på hver side	
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling, glans 35, +/- 5
	NCS-kode	Dis: NCS S 2005-Y50R
		Hvit: NCS S 1002-Y
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlister	16 mm MDF, malt
<b>Skrog</b>	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
<b>Skuffer</b>	<b>Metaboxskuff</b> har hvite epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt	
	<b>Tandemboxskuff</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt	
<b>Hengsler</b>	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
<b>Renhold/vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	