





## JELØY KLASSISK HVIT

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og tidløs front i hvitmalt MFC													
<b>Variantnummer</b>	<table border="1"> <tr> <td>Klassisk hvit</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotet glass</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>Høyskapsdør er hel</td> <td></td> </tr> </table>		Klassisk hvit	310	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotet glass	119	Høyskapsdør er hel							
Klassisk hvit	310													
Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotet glass	119													
Høyskapsdør er hel														
														
<b>Materiale</b>	16 mm MFC, malt													
<b>Overflate</b>	<table border="1"> <tr> <td>Melamin</td> <td>Direktelaminert sponplate, malt</td> </tr> <tr> <td>Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.</td> <td>Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5</td> </tr> </table>		Melamin	Direktelaminert sponplate, malt	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5								
Melamin	Direktelaminert sponplate, malt													
Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5													
<b>Dekor/garnityr</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dekorskap</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Dekksider</td> <td>16 eller 25 mm MDF, malt</td> </tr> <tr> <td>Foringer</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Sokkel</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Hylleavslutning</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Dekorlister</td> <td>16 mm MDF, malt</td> </tr> </table>		Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Dekorlister	16 mm MDF, malt
Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt													
Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt													
Dekorlister	16 mm MDF, malt													

<b>Skrog</b>		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
<b>Skuffer</b>	<p><b>Tandemboxskuff uten demping</b> har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>	
	<p><b>Tandemboxskuff med demping</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>	
	<p><b>Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning</b>, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>	
<b>Hengsler</b>	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
<b>Renhold/ vedlikehold</b>	<p>Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning</p>	