




SYSTEM SORT MED EIK

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Visuelt inntrykk | En enkel og moderne front. Sort, slett høytrykkslaminat med faset eik kant. Hvit laminat bakside. | |
| Variantnummer | Sort | 243 |
| | Ingen egen glassdør, anbefalt Format Eik vitrinedør | -- |
| | Høyskapsdør er delt | |
| Materiale | 19 mm høytrykkslaminat | |
| Overflate | Laminat | Høytrykkslaminert spon med faset eik kantlist. Eikelist: glans 18 +/-3 |
| | Farge | Nærmeste standardfarge er NCS S |
| Dekor/garnityr | Dekorskap | 16 mm spon med eikefinér |
| | Dekksider | 16 eller 25 mm spon med eikefinér |
| | Foringer | 16 mm spon med eikefinér |
| | Sokkel | 16 mm spon med eikefinér |
| | Hylleavslutning | 16 mm spon med eikefinér |
| | Dekorlister | MDF ommantlet med finér |
| Skrog |  | 16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate |
| | | 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast |
| Skuffer | Metaboxskuff har hvite epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt | |
| | Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt | |
| Hengsler | Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler. | |
| Renhold/ vedlikehold | Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning | |