



SYSTEM KLASSISK HVIT MED EIK

Visuelt inntrykk	En enkel og moderne front. Hvit, slett høytrykkslaminat med faset eik kant	
Variantnummer	Klassisk hvit	303
	Eik vitrinedør med klart glass (lik Kube eik)	281
	Eik vitrinedør med frostet glass (lik Kube eik)	881
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm høytrykkslaminat	
Overflate	Materiale	Høytrykkslaminert spon med faset eik kantlist
	Nærmeste NCS-kode.	NCS S 0500-N
	Denne er kun retningsgivende.	Eikelisten har glans 18 +/- 3
Dekor/garnityr	Dekorskap	16 mm spon med eikefinér
	Dekksider	16 eller 25 mm spon med eikefinér
	Foringer	16 mm spon med eikefinér
	Sokkel	16 mm spon med eikefinér
	Hylleavslutning	16 mm spon med eikefinér
	Dekorlister	MDF ommantlet med finér

Skrog

16 mm spon med klassisk hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

Skuffer

Tandemboxskuff uten demping har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.

Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.

Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.

Hengsler

Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.

**Renhold/
vedlikehold**

Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning