



## AREAL DIS, AREAL HVIT OG AREAL LYS GRÅ

### Visuelt inntrykk

En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm

### Variantnummer



Dis	079
Dis vitrinedør med klart glass	079
Dis vitrinedør med frostet glass	979



Hvit	012
Hvit vitrinedør med klart glass	012
Hvit vitrinedør med frostet glass	912



Lys grå	212
Lys grå vitrinedør med klart glass	212
Lys grå vitrinedør med frostet glass	812
Høyskapsdør er delt	

### Materiale

19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt  
Vitrine: 4 mm glass i MDF-ramme, frostet glass har frostet side inn

### Overflate

Maling	UV-herdende vannbasert maling, glans 35, +/- 5
NCS-kode	Dis: NCS S 2005-Y50R Hvit: NCS S 1002-Y Lys grå: NCS S 2500-N

### Dekor/garnityr

Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Dekorlister	16 mm MDF, malt

### Skrog



16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate  
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

### Skuffer

**Metaboxskuff** har hvite epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vekt-belastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt

**Tandemboxskuff** har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt

### Hengsler

Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.

Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.

Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme.

Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.

### Renhold/ vedlikehold

Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning