



**AREAL DIS, AREAL HVIT, AREAL KRITTHVIT, AREAL LINGRØNN, AREAL LYS GRØNN, AREAL LYS GRÅ OG AREAL MELLOMGRÅ**


**Visuelt inntrykk** En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm

Variantnummer		
	Dis	079
	Dis vitrinedør med klart glass	079
	Dis vitrinedør med frostet glass	979
	Hvit	012
	Hvit vitrinedør med klart glass	012
	Hvit vitrinedør med frostet glass	912
	Kan også fås i Zikk-zakk	264
	Kritthvit	140
	Kritthvit vitrinedør med klart glass	140
	Kritthvit vitrinedør med frostet glass	940
	Lingrønn	237
	Lys grønn vitrinedør med klart glass	237
	Lys grønn vitrinedør med frostet glass	937
	Lys grønn	258
	Lys grønn vitrinedør med klart glass	258
	Lys grønn vitrinedør med frostet glass	858
	Kan også fås i Zikk-zakk	267
	Lys grå	212
	Lys grå vitrinedør med klart glass	212
	Lys grå vitrinedør med frostet glass	812
	Kan også fås i Zikk-zakk	265
Mellomgrå	Mellomgrå	262
	Mellomgrå vitrinedør med klart glass	262
	Mellomgrå vitrinedør med frostet glass	862
	Kan også fås i Zikk-zakk	268
	Høyskapsdør er delt	

**Materiale** 19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt  
Vitrine: 4 mm glass i MDF-ramme, frostet glass har frostet side inn

Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.		Dis: NCS S 2005-Y50R, glans 25 +/- 5
		Hvit: NCS S 1002-Y, glans 35 +/- 5
		Kritthvit: NCS S 0300-N, glans 25 +/- 5
		Lingrønn: NCS S 2005-G10Y, glans 25 +/- 5
		Lys grønn: NCS S 2005-G70Y, glans 25 +/- 5
		Lys grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5
		Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5

<b>Dekor/garnityr</b>	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlister	16 mm MDF, malt

<b>Skrog</b>		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
		0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

<b>Skuffer</b>	<b>Metaboxskuff</b> har hvite epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vekt-belastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt
	<b>Tandemboxskuff</b> har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt

<b>Hengsler</b>	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.
-----------------	---

<b>Renhold/vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning
----------------------------	--