



## KVADRAT HVIT

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og tidløs front i hvit MFC	
<b>Variantnummer</b>	Hvit	011
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med røkfarget glass	119
	Høyskapsdør er hel	
<b>Materiale</b>	16 mm MFC, 0,8 mm ABS kant	
<b>Overflate</b>	Melamin	Hvitt melaminbelegg
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 1002-Y
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekorskap	
	Dekksider	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Hylleavslutning	
	Dekorlister	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
<b>Skrog</b>		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
		0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
<b>Skuffer</b>	<p><b>Metaboxskuff</b> har hvite epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt</p> <p><b>Tandemboxskuff</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt</p>	
<b>Hengsler</b>	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
<b>Renhold/ vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	