



RADIUS HVIT HØYGLANS

Visuelt inntrykk	En elegant og moderne front med høyglansoverflate og mykt avrundede kanter på 4 sider									
Variantnummer	<table border="1"> <tr> <td>Hvit høyglans</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Hvit høyglans vitrinedør med klart glass</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Hvit høyglans vitrinedør med frostet glass</td> <td>934</td> </tr> <tr> <td>Høyskapsdør er delt</td> <td></td> </tr> </table>		Hvit høyglans	134	Hvit høyglans vitrinedør med klart glass	134	Hvit høyglans vitrinedør med frostet glass	934	Høyskapsdør er delt	
Hvit høyglans	134									
Hvit høyglans vitrinedør med klart glass	134									
Hvit høyglans vitrinedør med frostet glass	934									
Høyskapsdør er delt										
Materiale	19 mm høyglansfoliert MDF. Høyglansfolien er formpresset rundt kantene på fronten. Matt melamin på baksiden.									
Overflate	<table border="1"> <tr> <td>Forside</td> <td>0,3 mm høyglans PET-folie</td> </tr> <tr> <td>Farge</td> <td>Nærmeste standardfarge er NCS S 1002-Y</td> </tr> <tr> <td>Glans</td> <td>85 +/- 5</td> </tr> <tr> <td>Bakside</td> <td>120 g matt melamin</td> </tr> </table>		Forside	0,3 mm høyglans PET-folie	Farge	Nærmeste standardfarge er NCS S 1002-Y	Glans	85 +/- 5	Bakside	120 g matt melamin
Forside	0,3 mm høyglans PET-folie									
Farge	Nærmeste standardfarge er NCS S 1002-Y									
Glans	85 +/- 5									
Bakside	120 g matt melamin									
Dekor/garnityr	<table border="1"> <tr> <td>Dekksider</td> <td>16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside</td> </tr> <tr> <td>Foringer</td> <td>16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside</td> </tr> <tr> <td>Sokkel</td> <td>16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside</td> </tr> <tr> <td>Dekorlister</td> <td>16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside</td> </tr> </table>		Dekksider	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside	Foringer	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside	Sokkel	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside	Dekorlister	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside
Dekksider	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside									
Foringer	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside									
Sokkel	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside									
Dekorlister	16 mm høyglansfoliert MDF, 3 mm kantradius, melamin bakside									
Skrog	<table border="1"> <tr> <td>16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate</td> </tr> <tr> <td>0,6 mm kantlist i hvit ABS plast</td> </tr> </table>		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast						
16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate										
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast										
Skuffer	<p>Metaboxskuff har hvite epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt</p> <p>Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt</p>									
Hengsler	<table border="1"> <tr> <td>Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme</td> </tr> <tr> <td>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</td> </tr> </table>		Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme	Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.						
Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme										
Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.										
Renhold/vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning									