




RADIUS HVIT

Visuelt inntrykk	En klassisk front med mykt avrundede ytterkanter på 4 sider	
Variantnummer	Hvit	064
	Hvit vitrinedør med klart glass	964
	Hvit vitrinedør med frostet glass	064
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MDF, avrundede ytterkanter, malt	
Overflate	Klarlakk	Syreherdende lakk
	Glans	35 +/- 5 grader
Dekor/garnityr	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlister	16 mm MDF, malt
Skrog		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
		0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
Skuffer	<p>Metaboxskuff har hvite epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt</p> <p>Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt</p>	
Hengsler	<p>Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
Renhold/vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	