




RADIUS KRITTHVIT EIK / RADIUS SORT EIK

Visuelt inntrykk	En klassisk front med mykt avrundede ytterkanter på 4 sider	
Variantnummer	Kritthvit eik	232
	Kritthvit eik vitrinedør med klart glass	232
	Kritthvit eik vitrinedør med frostet glass	832
	Sort eik	219
	Sort eik vitrinedør med klart glass	219
	Sort eik vitrinedør med frostet glass	919
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	21 mm heltre, avrundede ytterkanter	
Overflate	Lakk	Syreherdende lakk
	NCS kode hvit	NCS S 0300-N
	NCS kode sort	NCS S 9000-N
	Glans	12 +/- 3 grader
Dekor/garnityr	Dekorskap	16 mm spon med eikefinér
	Dekksider	16 eller 25 mm spon med eikefinér
	Foringer	16 mm spon med eikefinér
	Sokkel	16 mm spon med eikefinér
	Hylleavslutning	16 mm spon med eikefinér
	Dekorlister	MDF ommantlet med finér
Skrog		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
Skuffer	<p>Metaboxskuff har hvite epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt</p> <p>Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt</p>	
Hengsler	<p>Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	