



## LINJE DIS, LINJE HVIT OG LINJE KREM

**Visuelt inntrykk** En landlig og romantisk front med perlestaffmønster og profilerte kanter

<b>Variantnummer</b>	Dis	097
	Dis vitrinedør med sprosser	997
	Hvit	027
	Hvit vitrinedør med sprosser	008
	Krem	028
	Krem vitrinedør med sprosser	009
	Høyskapsdør er delt	

**Materiale** 16 mm MDF, profilfrest perlestaffmønster, malt  
 Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har perlestaffmønster som dørene  
 Skuffeforstykker høyde 12 cm er uten perlestaffmønster

<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling, glans 35, +/- 5
	NCS-kode	Dis: NCS S 2005-Y50R
		Hvit: NCS S 1002-Y
		Krem: NCS S 1005-Y20R

<b>Dekor/garnityr</b>	Dekorskap	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekksider	16 eller 25 mm MDF, malt Egne dekkssider med samme mønster som fronten er tilgjengelig i 16 mm tykkelse
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Hylleavslutning	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlister	16 mm MDF, malt

**Skrog** 16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate  
 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

**Skuffer** **Metaboxskuff** har hvite epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt  
**Tandemboxskuff** har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt

**Hengsler** Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme  
 Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.

**Renhold/vedlikehold** Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning