



NØTTERØY MELLOMGRÅ

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i mellomgrå MFC	
Variantnummer	Mellomgrå	299
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 0,8 mm ABS kant	
Overflate	Mellomgrå melamin	Silkematt
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende	NCS S 5000-N
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm melamin
	Foringer	16 mm melamin
	Sokkel	16 mm melamin
	Dekorlist	16 mm melamin
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	<p>Tandemboxskuff med demping har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør.</p> <p>Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.</p>	
Hengsler	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
Renhold/ vedlikehold	<p>Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning</p>	