



## NØTTERØY SORT TRE

<b>Visuelt inntrykk</b>	En moderne front med feelwood strukturoverflate	
<b>Variantnummer</b>	Sort melamin	073
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er delt	
<b>Materiale</b>	19 mm MFC, stående finérretning	
<b>Overflate</b>	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), stående mønster	
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekksider	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Foringer	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Sokkel	16 mm MFC, liggende tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorlist	16 mm MFC, liggende tremønstret melamin med strukturoverflate
<b>Skrog</b>	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
<b>Skuffer</b>	<p><b>Tandemboxskuff med demping</b> har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør.</p> <p>Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.</p>	
<b>Hengsler</b>	<p><b>Hengsler med integrert demping</b> (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
<b>Renhold/vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	