



TROMØY KLASSISK HVIT, LYS GRÅ OG MELLOMGRÅ

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Visuelt inntrykk | En klassisk front med elegant linjer og en stram, utfrest innvendig profil i dører og skuffer | |
| Variantnummer | Klassisk hvit | 311 |
| | Vitrinedør med sprosser | 311 |
| | Høyskapsdør er delt | |
| | Lys Grå | 284 |
| | Lys grå vitrinedør med sprosser | 284 |
| | Høyskapsdør er delt | |
| | Mellomgrå | 292 |
| | Mellomgrå vitrinedør med sprosser | 292 |
| | Høyskapsdør er delt | |
| Materiale | 16 mm MDF, profilfrest og malt | |
| | Skuffeforstykker høyde 25, 32 og 35 cm har innvendig frest profil | |
| | Skuffeforstykker høyde 12 cm har kun vertikal utfresing på hver side | |
| Overflate | Maling | UV-herdende vannbasert maling |
| | Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende. | Klassisk hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/- 5 |
| | | Lys Grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5 |
| | | Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5 |
| Dekor/garnityr | Dekksider | 16 mm MDF, malt |
| | Foringer | 16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt |
| | Sokkel | 16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt |
| | Dekorlist | 16 mm MDF, malt |
| Skrog | 16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate | |
| | Nærmeste NCS-kode | NCS S 0500-N |
| | 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast | |
| Skuffer | <p>Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør.</p> <p>Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.</p> | |
| Hengsler | <p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p> | |
| Renhold/ vedlikehold | Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning | |