



ELFI GRÅ

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i mellomgrå MFC	
Variantnummer	E2	
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 1,3 mm ABS kant	
Overflate	Melamin	Mørk mokkafarget melaminbelegg
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Mellomgrå: NCS S 5000-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Dekorlist	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



ELFI MØRK MOKKA OG GRÅ

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i mørk mokkafarget MFC, hhv mellomgrå MFC	
Variantnummer	Mørk mokka: E1 Grå: E2	
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 1,3 mm ABS kant	
Overflate	Melamin	Mørk mokkafarget melaminbelegg
	Nærmeste NCS-kode.	Mørk mokka: NCS S 4005-Y50R
	Denne er kun retningsgivende.	Mellomgrå: NCS S 5000-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Dekorlist	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



ELFI MØRK MOKKA

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i mørk mokkafarget MFC	
Variantnummer	E1	
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 1,3 mm ABS kant	
Overflate	Melamin	Mørk mokkafarget melaminbelegg
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Mørk mokka: NCS S 4005-Y50R
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Dekorlist	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	