



FRYD LYS GRÅ

Visuelt inntrykk	En klassisk front med elegant linjer og en stram, utfrest innvendig profil i dører og skuffer	
Variantnummer	F2	
	Vitrinedør med sprosser Høyskapsdør er delt	
Materiale	16 mm MDF, profilfrest og malt	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller ammoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



FRYD HVIT OG FRYD GRÅ

Visuelt inntrykk	En klassisk front med elegant linjer og en stram, utfrest innvendig profil i dører og skuffer	
Variantnummer	Hvit: F1, Grå: F2	
	Vitrinedør med sprosser	
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	16 mm MDF, profilfrest og malt	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode.	Hvit: NCS S 1002-Y, glans 35 +/-5
	Denne er kun retningsgivende.	Grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fullt uttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



FRYD MELLOMGRÅ

Visuelt inntrykk	En klassisk front med elegant linjer og en stram, utfrest innvendig profil i dører og skuffer	
Variantnummer	F4	
	Vitrinedør med sprosser	
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	16 mm MDF, profilfrest og malt	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Hvit: NCS S 5500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller ammoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



FRYD REN HVIT OG FRYD GRÅ

Visuelt inntrykk	En klassisk front med elegant linjer og en stram, utfrest innvendig profil i dører og skuffer	
Variantnummer	Ren hvit: F3, Grå: F2	
	Vitrinedør med sprosser	
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	16 mm MDF, profilfrest og malt	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode.	Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/-5
	Denne er kun retningsgivende.	Grå: NCS S 2500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fullt uttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



FRYD REN HVIT

Visuelt inntrykk	En klassisk front med elegant linjer og en stram, utfrest innvendig profil i dører og skuffer	
Variantnummer	F3	
	Vitrinedør med sprosser	
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	16 mm MDF, profilfrest og malt	
Overflate	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	Hvit: NCS S 0500-N, glans 25 +/-5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
Hengsler	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	