



## HEDY BEIGE

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm.	
<b>Variantnummer</b>	H7	
	Vitrinedør med ramme og klart glass	
	Høyskapsdør er delt	
<b>Materiale</b>	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
	Vitrinedøren har 4 mm glass i MDF-ramme	
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5
	Denne er kun retningsgivende	
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekksider	16 mm malt MDF
	Foringer	16 mm malt MDF
	Sokkel	16 mm malt MDF
	Dekorlist	16 mm malt MDF
<b>Skrog</b>	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
<b>Skuffer</b>	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fullt uttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
<b>Hengsler</b>	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
<b>Renhold/ vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



## HEDY GRØNN

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm.	
<b>Variantnummer</b>	H5	
	Vitrinedør med ramme og klart glass	
	Høyskapsdør er delt	
<b>Materiale</b>	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
	Vitrinedøren har 4 mm glass i MDF-ramme	
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5
	Denne er kun retningsgivende	
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekksider	16 mm malt MDF
	Foringer	16 mm malt MDF
	Sokkel	16 mm malt MDF
	Dekorlist	16 mm malt MDF
<b>Skrog</b>	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
<b>Skuffer</b>	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulltuttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
<b>Hengsler</b>	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
<b>Renhold/ vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



## HEDY LYS GRÅ

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm.	
<b>Variantnummer</b>	H4 Vitrinedør med ramme og klart glass Høyskapsdør er delt	
<b>Materiale</b>	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt Vitrinedøren har 4 mm glass i MDF-ramme	
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode Denne er kun retningsgivende	NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekksider	16 mm malt MDF
	Foringer	16 mm malt MDF
	Sokkel	16 mm malt MDF
	Dekorlist	16 mm malt MDF
<b>Skrog</b>	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
<b>Skuffer</b>	Tandemboxskuff har grå epoxy-lakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fullt uttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
<b>Hengsler</b>	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
<b>Renhold/ vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



## HEDY MELLOMGRÅ

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm.	
<b>Variantnummer</b>	H6	
	Vitrinedør med ramme og klart glass	
	Høyskapsdør er delt	
<b>Materiale</b>	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
	Vitrinedøren har 4 mm glass i MDF-ramme	
<b>Overflate</b>	Maling	UV-herdende vannbasert maling
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5
	Denne er kun retningsgivende	
<b>Dekor/garnityr</b>	Dekksider	16 mm malt MDF
	Foringer	16 mm malt MDF
	Sokkel	16 mm malt MDF
	Dekorlist	16 mm malt MDF
<b>Skrog</b>	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
<b>Skuffer</b>	Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.	
<b>Hengsler</b>	Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
<b>Renhold/ vedlikehold</b>	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	