



HISØY KLASSISK HVIT GREP

Visuelt inntrykk	En elegant og moderne front med integrert grep og rene linjer	
Variantnummer	Klassisk hvit	313
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	117
Materiale	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
Overflate	UV-herdende vannbasert maling, glans 25, +/- 5	
	Nærmeste NCS-koder. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 0500-N
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



HISØY LYS GRÅ

Visuelt inntrykk	En elegant og moderne front med integrert grep og rene linjer	
Variantnummer	Lys Grå	283
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	117
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
Overflate	UV-herdende vannbasert maling, glans 25, +/- 5	
	Nærmeste NCS-koder. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



HISØY MELLOMGRÅ GREP

Visuelt inntrykk	En elegant og moderne front med integrert grep og rene linjer	
Variantnummer	Mellomgrå	283
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
Overflate	UV-herdende vannbasert maling, glans 25, +/- 5	
	Nærmeste NCS-koder. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm melamin
	Foringer	16 mm melamin
	Sokkel	16 mm melamin
	Dekorlist	16 mm melamin
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	