



NØTTERØY BRUN EIK

Visuelt inntrykk	En moderne MFC-front med feelwood strukturoverflate	
Variantnummer	Brun eik	255
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	117
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MFC, stående finérretning	
Overflate	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), stående mønster	
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Foringer	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Sokkel	16 mm MFC, liggende tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorlist	-
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



NØTTERØY KLASSISK HVIT

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i klassisk hvit MFC	
Variantnummer	Klassisk hvit	321
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 0,8 mm ABS kant	
Overflate	Melamin	Hvitt melaminbelegg
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 0500-N
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
	Dekorlist	16 mm MFC (melaminbelagt spon)
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



NØTTERØY LYS ALM OG TRØFFELGRÅ EIK

Visuelt inntrykk	Moderne fronter med feelwood strukturoverflate	
Variantnummer	Lys alm	256
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	117
	Høyskapsdør er hel i K-høyde og delt i S-høyde	
	Trøffelgrå eik	279
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med røkfarget glass	117
	Høyskapsdør er hel	
Overflate	Lys alm	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), liggende mønster
	Trøffelgrå eik	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), stående mønster
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Foringer	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Sokkel	16 mm MFC, liggende tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorlist	-
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



NØTTERØY MELLOMGRÅ

Visuelt inntrykk	En enkel og tidløs front i mellomgrå MFC	
Variantnummer	Mellomgrå	299
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm MFC, 0,8 mm ABS kant	
Overflate	Mellomgrå melamin	Silkematt
	Nærmeste NCS-kode.	NCS S 5000-N
	Denne er kun retningsgivende	
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm melamin
	Foringer	16 mm melamin
	Sokkel	16 mm melamin
	Dekorlist	16 mm melamin
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	



NØTTERØY SORT TRE

Visuelt inntrykk	En moderne front med feelwood strukturoverflate	
Variantnummer	Sort melamin	073
	Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
	Høyskapsdør er delt	
Materiale	19 mm MFC, stående finérretning	
Overflate	Tremønstret melaminbelegg (direktelaminat), stående mønster	
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Foringer	16 mm MFC, stående tremønstret melamin med strukturoverflate
	Sokkel	16 mm MFC, liggende tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorlist	16 mm MFC, liggende tremønstret melamin med strukturoverflate
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	