



AKSE BRUNBEISET EIK

Visuelt inntrykk	Slett eikefinert front i brunbeiset farge													
Variantnummer	<table border="1"> <tr> <td>Brunbeiset eik</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>Ingen egen glassdør, anbefalt sort aluvitrine med rillet glass</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>Skrog med brunbeiset forkant</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Høyskapsdør er delt</td> <td></td> </tr> </table>		Brunbeiset eik	322	Ingen egen glassdør, anbefalt sort aluvitrine med rillet glass	121	Skrog med brunbeiset forkant	66	Høyskapsdør er delt					
Brunbeiset eik	322													
Ingen egen glassdør, anbefalt sort aluvitrine med rillet glass	121													
Skrog med brunbeiset forkant	66													
Høyskapsdør er delt														
Materiale	19 mm slett front i brunbeiset eikefiner, med stående finérretning.													
Overflate	Brunbeiset eikefiner, med stående finérretning.													
Dekor/garnityr	<table border="1"> <tr> <td>Dekorskap</td> <td>16 mm MFC, brunbeiset eikefiner</td> </tr> <tr> <td>Dekksider</td> <td>16 mm MFC, brunbeiset eikefiner</td> </tr> <tr> <td>Foringer</td> <td>16 mm MFC, brunbeiset eikefiner</td> </tr> <tr> <td>Sokkel</td> <td>16 mm MFC, brunbeiset eikefiner</td> </tr> <tr> <td>Hylleavslutning</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dekorlister</td> <td>16 mm MFC, brunbeiset eikefiner</td> </tr> </table>		Dekorskap	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner	Dekksider	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner	Foringer	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner	Sokkel	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner	Hylleavslutning		Dekorlister	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner
Dekorskap	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner													
Dekksider	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner													
Foringer	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner													
Sokkel	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner													
Hylleavslutning														
Dekorlister	16 mm MFC, brunbeiset eikefiner													
Skrog	<table border="1"> <tr> <td>16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate</td> </tr> <tr> <td>0,6 mm kantlist i hvit ABS plast</td> </tr> </table>		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast										
16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate														
0,6 mm kantlist i hvit ABS plast														
Skuffer	<p>Tandemboxskuff uten demping har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p> <p>Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p> <p>Legraskuffer med demping, alternativt også med Tip-on åpning, er et premium skuffesystem. De har mørk, oriongrå smale sider og bakstykke. Skinnene ligger under skuffene og er skjult. Alle skuffer har fulluttrekk. Ambialine innredning finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 40 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 70 kg, inkl. skuffens egenvekt.</p>													
Hengsler	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>													
Renhold/vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning													