



ASMALØY KLASSISK HVIT

Visuelt inntrykk	En slank og elegant front med svakt avrundede kanter, kant- og hjørneradius 2 mm	
Variantnummer	Klassisk hvit	304
	Vitrinedør med klart glass	304
	Høyskapsdør er hel	
Materiale	16 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt	
Overflate	UV-herdende vannbasert maling, glans 25, +/- 5	
	Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende.	NCS S 0500-N
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MDF, malt
	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
	Dekorlist	16 mm MDF, malt
Skrog	16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate	
	Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N
	0,6 mm kantlist i hvit ABS plast	
Skuffer	<p>Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør.</p> <p>Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.</p>	
Hengsler	<p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>	
Renhold/ vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning	