



EIRA CASHEW EIK MFC

Visuelt inntrykk	En slett MFC-front med mønster i eik	
	Variantnummer	
Variantnummer 	Eik MFC	740
	Ingen egen glassdør, anbefaler aluvitrine	
	Høyskapsdør leveres hel	
Materiale	16 mm MFC med mønster i eik, stående mønsterretning, 1.3 mm ABS-kant	
Overflate	Melamin	Tremønstret melaminbelegg, stående mønster
Dekor/garnityr	Dekksider	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorskap	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
	Foringer	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
	Sokkel	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
	Dekorlister	16 mm MFC, tremønstret melamin med strukturoverflate
Skrog		16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate
		0,6 mm kantlist i hvit ABS plast
Skuffer	Tandemboxskuff uten demping har grå, epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.	
	Tandemboxskuff med demping har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60 cm: 30 kg. Max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt.	
Hengsler	Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 110°. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.	
Renhold/vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning.	