



## STJERNØYA BEIGE, GRØNN, LYS GRÅ OG MELLOMGRÅ

<b>Visuelt inntrykk</b>	En enkel og moderne front med rene linjer. Kanter og hjørner er svakt avrundet med en radius på 2 mm																			
<b>Variantnummer</b>	<table border="1"> <tr> <td>Beige</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>Beige vitrinedør med klart glass</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>Grønn</td> <td>D04</td> </tr> <tr> <td>Grønn vitrinedør med klart glass</td> <td>D04</td> </tr> <tr> <td>Lys grå</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Lys grå vitrinedør med klart glass</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>Mellomgrå</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>Mellomgrå vitrinedør med klart glass</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>Høyskapsdør er delt</td> <td></td> </tr> </table>		Beige	296	Beige vitrinedør med klart glass	296	Grønn	D04	Grønn vitrinedør med klart glass	D04	Lys grå	212	Lys grå vitrinedør med klart glass	212	Mellomgrå	288	Mellomgrå vitrinedør med klart glass	288	Høyskapsdør er delt	
Beige	296																			
Beige vitrinedør med klart glass	296																			
Grønn	D04																			
Grønn vitrinedør med klart glass	D04																			
Lys grå	212																			
Lys grå vitrinedør med klart glass	212																			
Mellomgrå	288																			
Mellomgrå vitrinedør med klart glass	288																			
Høyskapsdør er delt																				
<b>Materiale</b>	<p>19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt</p> <p>Vitrine: 4 mm glass i MDF-ramme, frostet glass har frostet side inn</p>																			
<b>Overflate</b>	<table border="1"> <tr> <td>Maling</td> <td colspan="2">UV-herdende vannbasert maling</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.</td> <td>Beige:</td> <td>NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5</td> </tr> <tr> <td>Grønn:</td> <td>NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5</td> </tr> <tr> <td>Lys grå:</td> <td>NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5</td> </tr> <tr> <td>Mellomgrå:</td> <td>NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5</td> </tr> </table>		Maling	UV-herdende vannbasert maling		Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.	Beige:	NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5	Grønn:	NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5	Lys grå:	NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5	Mellomgrå:	NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5						
Maling	UV-herdende vannbasert maling																			
Nærmeste NCS-koder. Disse er kun retningsgivende.	Beige:	NCS S 2005-Y20R, glans 25 +/- 5																		
	Grønn:	NCS S 5005-G50Y, glans 25 +/- 5																		
	Lys grå:	NCS S 2500-N, glans 25 +/- 5																		
	Mellomgrå:	NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5																		
<b>Dekor/garnityr</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dekksider</td> <td>16 mm MDF, malt</td> </tr> <tr> <td>Foringer</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Sokkel</td> <td>16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt</td> </tr> <tr> <td>Dekorlist</td> <td>16 mm MDF, malt</td> </tr> </table>		Dekksider	16 mm MDF, malt	Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt	Dekorlist	16 mm MDF, malt										
Dekksider	16 mm MDF, malt																			
Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt																			
Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt																			
Dekorlist	16 mm MDF, malt																			
<b>Skrog</b>	<p>16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate</p> <table border="1"> <tr> <td>Nærmeste NCS-kode</td> <td>NCS S 0500-N</td> </tr> </table> <p>0,6 mm kantlist i hvit ABS plast</p>		Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N																
Nærmeste NCS-kode	NCS S 0500-N																			
<b>Skuffer</b>	<p><b>Tandemboxskuff med demping</b> har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i hvit MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør.</p> <p>Max. vektbelastning 30 kg inkl. skuffens egenvekt.</p>																			
<b>Hengsler</b>	<p><b>Hengsler med integrert demping</b> (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p>																			
<b>Renhold/vedlikehold</b>	<p>Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning</p>																			